

Was Sie über unser Schiebetürsystem MONO wissen sollten

1. Über 10 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Schiebetürsystemen.
2. Die Teile unseres Schiebetürbeschlages MONO werden in der EU und in Deutschland produziert und sind vollständig recycelbar.
3. Die Metallteile werden aus Edelstahl V2A (1.4301) und (1.4305) gefertigt, alle Edelstahlteile werden nach DIN ISO 2768-mH produziert und danach in Handarbeit mit Korn 240 bis Korn 400 geschliffen. Eine gleichbleibend hohe Qualität und überzeugende Optik ist dadurch auf Dauer gewährleistet.
4. Für unsere Kunststoffteile verwenden wir nur die besten Materialien, für die Laufrollen den Aushebelschutz und Glasabstandshalter das schlag- und druckfeste Material POM. Der Glasschutz besteht aus widerstandsfähigen PVC-transparent. Die Türstoppergummis aus EPDM. Die Glasschutzhülsen aus PE 6. Alle Kunststoffteile sind sehr beständig gegen UV-Strahlung und handelsüblichen Reinigungsmitteln, sie haben eine hohe Schlagfestigkeit und sind temperaturbeständig.
5. Jede Laufrolle enthält 2 Hochleistungskugellager aus dem Maschinenbau, das garantiert eine sehr gute Laufruhe eine hohe Belastbarkeit und eine fast unbegrenzte Lebensdauer.
6. Unser System MONO ist ca.5 mm höhenverstellbar, sehr Montagefreundlich, bei einer Laufschiene von 1,80 m nur 3 Befestigungspunkte.
7. Wandabstandshalter für Montage vor einer Zarge sind als Zusatz in jedem Set enthalten.
8. Zubehörartikel wie Deckenbefestigung Wandabstandshülsen usw. sind ab Lager lieferbar.
9. Sonderlängen sind lieferbar 1-teilig bis 2,70 m 2-teilig bis 5,40 m
10. Umweltfreundliche Verpackung vollständig recycelbar.
11. Produktionskapazität bis zu 1000 Sets pro Monat.
12. Ab einer Losgröße von 100 Sets können wir das Design an Ihre Wünsche anpassen.

Die Geschäftsleitung

Karl-Heinz Hug und Oliver Müller